Les Plateaux Roues Dessous

Les Points Forts

homologation CE

Modèle présenté : 33630 avec options main courante rabattable, kit hydraulique de basculement et treuil

Pour les caractéristiques par modèle, se reporter au tableau ci-contre

Les Équipements

Roue de secours
avec support

Ridelles grillagées

Ridelles alu

Rampes alu + béquilles arrière

Treuil de halage avec support

Main courante latérale
Kit hydraulique de basculement + hayon

Cale + rails

Les Modèles

32670

33655L avec option kit hydraulique de basculement

34622 avec option ridelles alu

32660

Caractéristiques	34620	34622	33630	32650	33655L	32670	32680	33685L	32660	33665L
P T A C (kg)	2500/2000/1700	1500/1300/1200/1100	1500/1300/1200/1100	2500/2000			3500/3000/2700			
Masse à vide mini (kg)	400	340	350	560	660	650	640	730	730	820
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180	406 x 215		506 x 215	406 x 215		506 x 215	
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186	556x221	580x221	656x221	558x221	587x221	658x221	687x221
Roues	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C	195/55-10C			195/50R13C			
Résistance essieux (kg)	2 x 1300	2 x 750	1 x 1500	2 x 1300			2 x 1800			
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63	61			65			
Timon galvanisé	en V			en V	réglable	en V	en V	réglable	en V	réglable
Roue jockey	Ø60			Ø60	carré 70	Ø60	carré 70			
Equipement série	arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage			arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage						
Options	ridelles alu ht 35 cm ou ridelles grillagées ht 110 cm (cumul impossible) roue de secours + support rampes alu + béquilles arrière treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable cale + rails		kit hydraulique de basc. + hayon ridelles alu ht 35 cm ou ridelles grillagées ht 100 cm (cumul impossible) roue de secours + support treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable cale + rails	kit hydraulique de basculement + hayon ridelles alu ht 35 cm ou ridelles grillagées ht 70 cm (cumul impossible)- roue de secours + support rampes alu + béquilles arrière treuil 1600 kg + support (1) main courante rabattable cale + rails anneau pour timon réglable						

(1) capacité maxi sur une pente de 20%

Lider se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis